



以誠為本
以信待人

持久強勁
源于品質



卓昆合成發動機油
ZHUOKUN SYNTHETIC ENGINE OIL

山東濟寧市卓昆潤滑油有限公司
地址：山東濟寧市經濟技術開發區
電話：0537-2030868

山東·濟寧

SJ 汽油发动机油

产品性能

- 采用进口基础油、进口添加剂精制而成；
- 为发动机提供全面极致的润滑保护；
- 非凡的清净性，使发动机始终如新；
- 使发动机运转更顺畅，降低噪音，提升动力；
- 节省燃油，减少尾气排放，环境友好；
- 优异的高低温性能，适合各地区全天候使用。

适用范围

适用于要求使用SJ级及以下级别的汽油发动机的润滑。如奥迪、福特、别克、大众、林肯、沃尔沃、丰田、尼桑、雪弗兰等汽车润滑系统。



III类油+进口润英联复剂

产品规格：4L

粘度级别：5W-30 5W-40 10W-30
15W-40 10W-40

SM 合成汽油发动机油

产品性能

- 为发动机提供全面、优异的润滑保护；
- 优异的清净性，保持发动机清洁；
- 使发动机运转更顺畅，降低噪音，提升动力；
- 节省燃油，减少尾气排放，环境友好；
- 优异的低温启动性能，适用于较广泛的气候条件和地区。

适用范围

适用于中、大排量汽油车辆。



GTL+进口润英联复剂

产品规格：4L

粘度级别：5W-20 5W-30 5W-40

SN 全合成汽油发动机油

产品性能

- 采用进口全合成基础油、进口添加剂精制而成；
- 为发动机提供全面极致的润滑保护；
- 非凡的清净性，使发动机始终如新；
- 使发动机运转更顺畅，降低噪音，提升动力；
- 节省燃油，减少尾气排放，环境友好；
- 优异的高低温性能，适合各地区全天候使用。

适用范围

适用于中、大排量的高级轿车、运动越野SUV等车型。



合成酯、合成烃+进口润英联复剂

产品规格：4L

粘度级别：5W-40

CD 高性能柴油发动机油

产品性能

- 采用特别添加剂，确保发动机良好润滑，在使用过程中油压平稳；
- 良好的抗磨损性能，有效延长发动机运转寿命；
- 高效的清洁能力，保持发动机清洁。

适用范围

适用于要求使用CD级的国产及进口柴油发动机的润滑系统。

纳米技术 提升动力

产品规格：4L 16L 18L 170kg

粘度级别：30 40 50 10W-30
15W-40 20W-50



CF-4 高性能柴油发动机油

产品性能

- 采用特别添加剂，确保发动机良好润滑，在使用过程中油压平稳；
- 良好的抗磨损性能，有效延长发动机运转寿命
- 高效的清洁能力，保持发动机清洁；
- 符合API CF-4、康明斯CES20075、沃尔沃VDS、奔驰MB 228.1等规格要求。

适用范围

适用于高输出功率的涡轮增压式，在苛刻条件下操作的大功率重负荷柴油发动机，如康明斯、斯太尔、雷诺、马克、凯斯鲍尔、克莱斯勒、日野、尼桑、解放、东风等进口及国产重型运输车辆。

纳米技术 提升动力

产品规格：4L 16L 18L 170kg

粘度级别：30 40 50 10W-30 15W-40 20W-50



CH-4 高性能柴油发动机油

产品性能

- 优异的抗氧化性能，长久保持发动机清洁，具有更长的换油期；
- 更强的烟灰分散性能，利于环保；
- 更强的抗磨损性能，有效减少发动机的磨损；
- 符合API CH-4规格要求。

适用范围

适用于要求使用CH-4及以下级别发动机润滑油的沃尔沃、奔驰、雷诺、马克、康明斯、斯太尔、解放、东风、红岩、春兰、欧曼等进口及国产重型运输车辆的发动机润滑系统。

III类油+进口润英联复剂

产品规格：4L 16L 18L 170kg

粘度级别：10W-30 15W-40 20W-50 5W-30



CI-4 高性能柴油发动机油

产品性能

- 优异的抗磨损性能，有效延长发动机运转寿命；
- 出众的清净分散性能，有效防止活塞环粘堵并保持发动机清洁；
- 使用特别添加剂，确保油压稳定；
- 节能环保，满足欧III、欧IV排放法规要求。

适用范围

适用于要求使用CI-4及以下级别发动机的电控式并配有EGR(废气再循环)装置的涡轮增压式，在苛刻条件下操作的大功率重负荷柴油发动机等进口及国产重型运输车辆。

合成烃+进口润英联复剂

产品规格：4L 16L 18L 170kg

粘度级别：30 40 50 10W-30 15W-40 20W-50



GL-5 重负荷车辆齿轮油

产品性能

- 优异的承载能力，有效应对爬坡、刹车冲击负荷对齿轮的磨损；
 - 突出的耐热及氧化稳定性，有效减少氧化物的生成；
 - 良好的防腐性及防锈性能；
 - 符合API GL-5及美军MIL-L-2105D规格要求；
- ### 适用范围
- 适用于奔驰、沃尔沃、康明斯、斯太尔、欧曼、解放、东风等进口及国产重型运输车辆的齿轮系统。

产品规格：4L 16L 18L 170kg



长效防冻液

性能特点：

- 优良的冷却性能，优异的防腐性能，能够对发动机冷却系统提供全面保护；
- 低冰点高沸点具有良好的抗冻特性，保证发动机在低温全面保护，保证发动机在低温工况下正常工作；
- 具有防止结垢效果，能够抑制杂质在冷却系统内壁上结垢，起至阻止结垢的效果；
- 与橡胶密封件具有良好的适应性，不会对橡胶件产生不良影响；
- 符合美国材料与试验协会ASTM D3306规格要求。

适用范围

●适用于各种气候条件下各类发动机冷却系统，可四季通用。

产品规格：4kg 9kg 18kg

